



**ТЕХНОМОДУЛЬ
ЦЕНТР**



СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ ТИП VIPER CONSTANT

ООО «Техномодуль Центр»

Официальный дистрибьютор на территории Российской Федерации и стран СНГ
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.13А, стр.1.

Тел. +7(495) 6449327, (495) 999-18-99

www.tm112.ru

email: info@tm112.ru

TIPSA LTD

Производство противопожарного оборудования
Av. Virgen de Montserrat, 4; 08970 Sant Joan Despí
Barcelona, SPAIN





СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ
ТИП VIPER CONSTANT

«VIPER CONSTANT» - это ствол пожарный ручной перекрывной с водопенным насадком с устройством автоматического поддержания расхода и регулируемой геометрией струи, предназначен для формирования и направления струи воды и водных растворов огнетушащих веществ при тушении пожаров. Контроль качества деталей и конечного изделия, а также использование современных материалов значительно повышают надежность стволов. Вращающийся патрубок для присоединения стандартной муфтовой головки типа ГМ-50 или ГМ-70 обеспечивает удобное управление стволом при любом положении рукавной линии. Ствол снабжен вращающейся зубчатой турбиной, которая обеспечивает равномерность струи и улучшает ее качество. Возможно применение стволов с морской водой при условии, что после каждого использования ствол будет промыт обычной водой.

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Ствол изготовлен из алюминия с последующей термообработкой, защищен от коррозии с помощью прочного анодного покрытия черного цвета. Перекрывной рычаг изготовлен из полимерных материалов (Полиамид ПА 6). Герметичные соединения изготовлены из резины (NBR- EPDM). Другие детали - из нержавеющей стали (INOX30).



СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ
ТИП VIPER CONSTANT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели	Диапазон расхода л/мин.	Максимальное рабочее давление, МПа	Условный проход DN	Вес, кг	Длина, мм
VIPER CG-1550	100-140	1,0	25	2,0	250
VIPER CG-2510	310-440	1,0	38	2,0	250
VIPER CG-5016	410-580	1,0	38	2,0	250
VIPER CG-8020	695-980	1,0	70	3,3	330

Модель	Давление, МПа	Расход л/мин	Эффект	Эффективная дальность, метров
VIPER CG-1550	0,5	100	SS	22
	0,7	115	SS	26
	1,0	140	SS	30
VIPER CG-2510	0,5	310	SS	38
	0,7	360	SS	41
	1,0	440	SS	44
VIPER CG-5016	0,5	410	SS	40
	0,7	475	SS	44
	1,0	580	SS	47
VIPER CG-8020	0,5	695	SS	44
	0,7	800	SS	48
	1,0	980	SS	50

Эффект: SS- распыленная струя

Стволы дополнительно могут оборудоваться пенными насадками.

Опции	Вес, кг	Длина, мм
Насадок для VIPER FT-2510	1,4	180
Насадок для VIPER FT-8020	1,7	220
Пенный насадок CEP 1560	0,7	300
Пенный насадок CEP 3012	0,9	410
Пенный насадок 9020	0,9	410



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- 1) Ствол, укомплектованный стандартной соединительной муфтовой головкой типа ГМ-50 или ГМ-70
- 2) Инструкция по эксплуатации на русском языке
- 3) Паспорт
- 4) Упаковка

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Срок службы ствола при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, обслуживания и эксплуатации - не менее 10 лет. Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода ствола в эксплуатацию.