

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Ствол пожарный ручной, универсальный,
Комбинированный **TURBOKADOR 500 (BRONZE – TURBOKABRONZE)**



Ствол **TURBOKADOR 500 (BRONZE – TURBOKABRONZE)** предназначен для формирования сплошной и распыленной струй воды и пены низкой кратности. Ствол изготовлен из высококачественной бронзы. Разработан для применения на морских объектах. Ствол оснащен защитной фильтрующей сеткой на входе. Возможна промывка ствола без перекрытия подачи воды. Ствол может использоваться с водопенным насадком (опция). Ствол оснащен защитной фильтрующей сеткой на входе. Возможна промывка ствола без перекрытия подачи воды.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|------------------------------------|
| Модель 500 | Ручной, перекрывной, универсальный |
| Расход воды, л/мин | 230-360-475 |
| Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,5-1 |
| Дальность струи (по крайним каплям), м | 52 |
| Кратность пены, не менее | 5,0 |
| Диапазон изменения угла факела распыленной струи | 0°-130° |
| Материал изготовления | БРОНЗА |
| Масса | 5.04 кг |



US Navy homologation
NSN 4210-00-465 1904

US Navy homologation
NSN 4210-00-465 1906



Исп. Раевская Е.А
+7(495)6449327

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ствол пожарный ручной, универсальный, Комбинированный **TURBOKADOR 500 (BRONZE – РОКАВРОНЗЕ)**



Ствол **TURBOKADOR 500 (BRONZE – РОКАВРОНЗЕ)** предназначен для формирования сплошной и распыленной струй воды и пены низкой кратности.

Ствол изготовлен из высококачественной бронзы. Разработан для применения на морских объектах. Ствол оснащен защитной фильтрующей сеткой на входе. Возможна промывка ствола без перекрытия подачи воды. Ствол может использоваться с водопенным насадком (опция). Ствол оснащен защитной фильтрующей сеткой на входе. Возможна промывка ствола без перекрытия подачи воды.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|------------------------------------|
| Модель S, 500 | Ручной, перекрывной, универсальный |
| Расход воды, л/мин | 500 |
| Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,5-1 |
| Дальность струи (по крайним каплям), м | 52 |
| Кратность пены, не менее | 5,0 |
| Диапазон изменения угла факела распыленной струи | 0°-130° |
| Материал изготовления | БРОНЗА |
| Масса | 3.93 кг |



US Navy homologation
NSN 4210-00-465
1904

US Navy homologation
NSN 4210-00-465
1906



Исп. Раевская Е.А
+7(495)6449327