

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**  
Ствол пожарный ручной, универсальный,  
Комбинированный **TURBOKADOR 500**



Ствол **TURBOKADOR 500** предназначен для формирования сплошной и распыленной струй воды и пены низкой кратности. Возможно исполнение со сменными деталями различных цветов. Сменные детали легко монтируются. Ствол оснащен защитной фильтрующей сеткой на входе. Возможна промывка ствола без перекрытия подачи воды. Ствол может использоваться с водопенным насадком (опция). Ствол оснащен защитной фильтрующей сеткой на входе. Возможна промывка ствола без перекрытия подачи воды.

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Модель 500</b>	Ручной, перекрывной, универсальный
<b>Расход воды, л/мин</b>	40-75-100-150 20-50-100-150 60-120-180-240 115-230-360-475 120-240-360-480 150-250-350-500 350-500-600-750 300-500-750-1000
<b>Диапазон рабочих давлений, МПа</b>	0,5-1
<b>Дальность струи (по крайним каплям), м</b>	52
<b>Кратность пены, не менее</b>	5,0
<b>Диапазон изменения угла факела распыленной струи</b>	0°-130°
<b>Масса</b>	1.8 - 4.4 кг

